



CL-12

PINTURA ACRILICA PARA PISOS



Información técnica

♦ **Color:**

A elección

♦ **Disolvente a utilizar:**

P100

♦ **Tiempo para el secado**

15 minutos

♦ **Rendimiento teórico:**

120 cc/ m² por mano

El rendimiento varía en función del estado de la superficie y las pérdidas que pudieran ocurrir durante la aplicación

Características

Recubrimiento a base de resinas acrílicas de un solo componente, de fácil aplicación y secado rápido. Tiene buena resistencia a la abrasión y a la agresión química leve. Es ideal para aplicar sobre hormigón o concreto. El repintado se facilita por la excelente adhesión entre capas, independientemente del tiempo transcurrido entre la aplicación de las mismas.

Ventajas

- ♦ Fácil aplicación, rápido secado
- ♦ Resistente a la intemperie y exposición solar
- ♦ Resistente al lavado con detergentes
- ♦ Resistente al tránsito de ruedas blandas

Usos

Revestir hormigón, cemento o terminación de superficies transitables.

Ideal para demarcación de pisos.

Presentación

Resina acrílica de un solo componente, en envases de 4 y 20 litros.

Modo de Uso

1. Preparación de la superficie

La superficie debe estar firme y limpia. Se eliminarán las partes flojas o sueltas, al igual que el polvillo. La aplicación puede hacerse directamente sobre hormigón. Cuando el pavimento es asfáltico, o se ha aplicado previamente una imprimación de tipo bituminosa, debe trabajarse sobre una superficie firme y no muy caliente. Es recomendable no pintar excesivamente, aplicando capas delgadas puesto que los solventes del CL-12 podrían remover el sustrato con la consiguiente aparición de veteado.

Información técnica

♦ Condiciones para el curado

Se trabajará siempre con temperaturas ambientes entre 8 y 30°C. No aplicar bajo exposición solar directa.

2. Aplicación:

Se aplica directamente con pincel, rodillo resistente a solventes.

Garantía

Garantizamos que nuestros productos respetan las especificaciones descritas en la ficha técnica, se realizan utilizando materias primas de primera calidad y mantienen el mismo proceso de fabricación entre las diferentes partidas.

En cada producto se aplica nuestro mejor "saber hacer" y la más alta conciencia moral en el tratamiento de nuestros consumidores.

El resultado final del producto aplicado depende de una adecuada elección del mismo, la superficie sobre la que se usa y la forma en la que fue utilizado.

Es responsabilidad del comprador verificar la aptitud del producto para cada caso particular.